


HANSEN BEVERAGE PRODUCTS


HANSEN BEVERAGE PRODUCTS - to grupa złączy, które znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, przeznaczone do cieczy i gazów. Stosowane są przez wiodących producentów w procesach napełniania, rozlewania napojów i ciekłych produktów spożywczych za pomocą sprężonego gazu (dwutlenku węgla, azotu). Szybkozłącza te zwane są również złączami do kegow. Wykonywane są ze stali kwasoodpornej i mogą być stosowane do gazów i płynów (w zależności od typu szybkozłącza). Na specjalne zamówienie dostępne części zamienne (zawory, uszczelki, sprężyny, itp.). W celu właściwego doboru złącza prosimy o dokładną specyfikację zastosowania i kontakt z Tubes International.


Seria 2HG / 2HL DN6

Szybkozłącza dla przemysłu spożywczego do gazów i cieczy


Ciśnienie robocze: 15 bar
Temperatura pracy: do +130°C
Uszczelnienie: NBR

Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali kwasoodpornej. Złącza występują w dwóch wersjach: dla gazów i dla płynów. Wersje te nie są zamienne ze sobą (inna średnica wtyku), co pozwala na uniknięcie pomyłki w połączeniu. Rozpoznanie wersji jest bardzo łatwe. Dla złączy do **gazów** pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest biały, a sześciokąt na wtyku posiada nacięcie. Dla złączy do **płynów** pierścień identyfikacyjny na gnieździe jest czarny, a sześciokąt na wtyku nie posiada nacięcia.




Gniazdo proste z GZ NPT	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
		HB-2HG15	1/4"	gazy	58,7	26,9
	HB-2HG20	3/8"	gazy	58,7	26,9	20,6
	HB-2HL15	1/4"	płyny	58,7	26,9	20,6
	HB-2HL20	3/8"	płyny	58,7	26,9	20,6





















Gniazdo proste z GW NPT	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
		HB-2HG16	1/4"	gazy	57,4	26,9
	HB-2HL16	1/4"	płyny	57,4	26,9	20,6



HANSEN BEVERAGE PRODUCTS




Gniazdo proste z GZ UNF, stożek 90° 	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
	HB-2HG720	7/16"-20	gazy	-	26,9	20,6
	HB-2HL720	7/16"-20	płyiny	-	26,9	20,6
Gniazdo 90° z GZ UNF, stożek 90° 	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	HB-2HGLLRA720	7/16"-20	gazy	53,1	25,7	26,9
	HB-2HLLRA720	7/16"-20	płyiny	53,1	25,7	26,9
Gniazdo proste z końcówką do węża 	indeks	średnica w. węża [cal]	medium	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
	HB-2HGBNB	1/4"	gazy	-	26,9	20,6
	HB-2HGDNB	3/8"	gazy	-	26,9	20,6
	HB-2HLBNB	1/4"	płyiny	-	26,9	20,6
	HB-2HLDNB	3/8"	płyiny	-	26,9	20,6
Gniazdo 90° z końcówką do węża 	indeks	średnica w. węża [cal]	medium	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]
	HB-2HGRB	1/4"	gazy	-	-	26,9
	HB-2HLRB	1/4"	płyiny	-	-	26,9
Gniazdo proste, bez przyłącza 	indeks	wersja	medium	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
	HB-LN2HGA	bez zaworu	gazy	40,3	26,9	-
	HB-LN2HGB	z zaworem	gazy	40,3	26,9	-
	HB-LN2HGC	z zaworem i uszczelką	gazy	40,3	26,9	-
	HB-LN2HLB	z zaworem	płyiny	40,3	26,9	-
HB-LN2HLC	z zaworem i uszczelką	płyiny	40,3	26,9	-	

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS





elementy gniazda 2HG i 2HL		
rys.	indeks	opis
	1	Przyłącze 90° z końcówką do węża 1/4"
	2	Przyłącze 90° z GZ 7/16"-20 UNF
	3	Końcówka do węża 1/4" + nakrętka
	4	Nakrętka do końcówki do węża
	5	Uszczelka gumowa
	6	HB-SE2HGLBNB1 Końcówka do węża 1/4"
		HB-SE2HGLDNB1 Końcówka do węża 3/8"
	7	HB-SE2HGL15 Przyłącze z GZ 1/4" NPT x GW 11/16"-18 UNF
		HB-SE2HGL20 Przyłącze z GZ 3/8" NPT x GW 11/16"-18 UNF
	8	Przyłącze z GZ 7/16-20 UNF x GW 11/16"-18 UNF
	9	Przyłącze z GW 1/4" NPT x GW 11/16"-18 UNF
	10	Zawór
	11	Korpus gniazda do gazów
	12	Korpus gniazda do płynów
	13	Pierścień identyfikacyjny biały (gazy)
	14	Pierścień identyfikacyjny czarny (płyny)
	15	Kulki (3 sztuki)
	16	Sprężyna tulei przesuwnej
	17	Tuleja przesuwna
	18	Pierścień zabezpieczający



Wtyk prosty z GZ NPT 	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	A [mm]	SW [mm]
		HB-2KGF15	1/4"	gazy	50,3	25,7
	HB-2KGF20	3/8"	gazy	50,3	25,7	17,5
	HB-2KLF15	1/4"	płyny	50,3	25,7	17,5
	HB-2KLF20	3/8"	płyny	50,3	25,7	17,5







Wtyk prosty z GW NPT / UNF 	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	A [mm]	SW [mm]
		HB-2KGF16	1/4" NPT	gazy	46,7	25,7
	HB-2KGF720	7/16"-20 UNF	gazy	40,9	25,7	17,5
	HB-2KLF16	1/4" NPT	płyny	46,7	25,7	17,5
	HB-2KLF720	7/16"-20 UNF	płyny	40,9	25,7	17,5






HANSEN BEVERAGE PRODUCTS



Wtyk prosty z GW UNF, bez przyłącza	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	A [mm]	SW [mm]
		HB-2KGF	9/16"-18 UNF	gazy	29,7	25,7
	HB-2KLF	5/8"-18 UNF	płyiny	29,7	25,7	-

Wtyk prosty w GW UNF, z wkładką bez przyłącza	indeks	rozmiar gwintu [cal]	medium	L [mm]	A [mm]	SW [mm]
		HB-2KGC	11/16"-18 UNF	gazy	37,3	25,7
	HB-2KLC	3/4"-18 UNF	płyiny	37,3	25,7	-

elementy wtyku 2KGF i 2KLF		
rys.	indeks	opis
	HB-9029292	O-ring, EPDM (FDA)
	HB-2KG01F	Korpus wtyku GW 9/16"-18 UNF (gazy)
	HB-2KL01F	Korpus wtyku GW 5/8"-18 UNF (płyiny)
	HB-VA2KGLFA	Zawór.
	HB-9027292	O-ring, EPDM (FDA), 9,25x1,78
	HB-PE2KGF1501	Przyłącze z GZ 1/4" NPT (wtyk 2KG-F15, gazy)
	-	Przyłącze z GZ 1/4" NPT (wtyk 2KL-F15, płyiny)
	HB-PE2KGF2001	Przyłącze z GZ 3/8" NPT (wtyk 2KG-F20, gazy)
	-	Przyłącze z GZ 3/8" NPT (wtyk 2KL-F20, płyiny)

elementy wtyku 2KGC i 2KLC		
rys.	indeks	opis
	HB-9029292	O-ring, EPDM (FDA)
	-	Korpus wtyku GW 11/16"-18 UNF (gazy)
	HB-2KL01C	Korpus wtyku GW 3/4"-18 UNF (płyiny)
	-	Zawór
	-	Wkładka z tworzywa

