

## WĘŻE PRZEMYSŁOWE - do wody i powietrza



### SAHARA / LL BD®

**Warstwa wewn.:** Biała, gładka guma EPR

**Wzmocnienie:** Kord syntetyczny, spirala stalowa

**Warstwa zewn.:** Niebieska guma EPDM

**Temp. pracy:** Od -40°C do +220°C  
(chwilowo do +240°C)

**Charakterystyka:** Elastyczny, odporny na załamania wąż do przesyłu gorącego powietrza w instalacjach przemysłowych, cementowozach, paszowozach, autocysternach, itp Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, ozon oraz warunki atmosferyczne.

indeks	średnica wewnętrzna [mm]	średnica zewnętrzna [mm]	ciśnienie robocze [bar]	ciśnienie rozrywające [bar]	długość standardowa [m]
IV-SAHARA/LL/BD-025	25	37	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-032	32	44	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-038	38	50	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-040	40	53	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-051	51	64	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-060	60	74	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-063	63,5	77,5	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-076	76	91	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-090	90	105,5	10	30	120
IV-SAHARA/LL/BD-102	102	117,5	10	30	120