

Złącza zabezpieczające przed przypadkowym rozłączeniem

SAFLOK®

Złącza SAFLOK® stanowią odmianę popularnych złączy CAMLOCK.



Posiadają **zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem złącza.**

Zabezpieczenie stanowią sprężyste zatrzaski umieszczone w dźwigniach gniazda. Podczas zamykania dźwigni zatrzaski blokują się automatycznie. Odblokowanie przy otwarciu wymaga odciągnięcia zatrzasków.

- Złącza SAFLOK® są kompatybilne z innymi złączami CAMLOCK, wykonanymi wg normy MIL-C-27487.
- Dostępne są także części zamienne: dźwignie z zatrzaskami i sworznie.
- **Typy złączy SAFLOK®:**
gniazdo „C” z końcówką do węża, gniazdo „CRS” z końcówką do węża (pod obejmę RS), gniazdo „B” z GZ BSPT, gniazdo „D” z GW BSP, gniazdo „DU” z GW BSP uszczelnienie czołowe, zaślepka wtyku „DC”.

C	CRS	B	D	DU	DC
---	-----	---	---	----	----

Charakterystyka

Materiał	Stal AISI 316
Uszczelnienie	NBR
Ciśnienie robocze	20 bar (1/2" ÷ 2") 10 bar (2.1/2" ÷ 4")
Temperatura pracy	Od -40°C do +93°C



Rekomendowane

- W przypadku przesyłu drogiej i niebezpiecznych materiałów.
- W instalacjach, gdzie występują drgania.

Zastosowanie



Przemysł chemiczny



Przemysł petrochemiczny



Przemysł farmaceutyczny