Węże do wysokociśnieniowych urządzeń myjących

STAR WASH 500

Warstwa wewn.: Czarna guma syntetyczna
Wzmocnienie: Podwójny oplot stalowy
Warstwa zewn.: Czarna, mikroperforowana guma syntetyczna
Temp. pracy: Od -10°C do +155°C

Charakterystyka: Wysokociśnieniowy wąż przeznaczony do urządzeń do ciśnieniowego mycia zimną i gorącą wodą. Odporny na detergenty, oleje, ozon i warunki atmosferyczne. Ciśnienie robocze do 500 bar.

Montaż: Stosować okucia typu Z (seria 500) – bez skrawania (IT-140).

indeks	średnica wewnętrzna [mm]	średnica zewnętrzna [mm]	ciśnienie robocze [bar]	ciśnienie rozrywające [bar]	promień zagięcia [mm]	masa [kg/m]
SO-STARWASH500-06	6,6	13,1	500	1600	75	0,28
SO-STARWASH500-08	8,3	14,5	500	1600	60	0,34
SO-STARWASH500-10	9,9	17,1	500	1540	70	0,44
SO-STARWASH500-13	13	20,7	500	1380	90	0,54

Wąż dostarczany jest także w postaci kompletnych przewodów z końcówkami i ogranicznikami ugięcia. Standardowe końcówki GW M22 x 1,5 oraz GW 3/8” BSP. Inne końcówki dostępne na zamówienie.

Konstrukcja indeksu gotowego przewodu.

SO-STARWASH500-P1-10-15

SO – oznaczenie grupy węży Tubes International Sp. z o.o.
STARWASH500 – nazwa węża
P1 – końcówki 2 x GW M22x1,5; **P2** – końcówki 2 x GW 3/8” BSP; **P3** – końcówki GW M22x1,5 / GW 3/8” BSP
10 – średnica wewnętrzna węża – DN10
15 – długość przewodu w metrach – 15 m