





Złącza symetryczne standard GOST nr 28352-89, 2217-66 (Rosja)


	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepów [mm]	średnica końcówki [mm]	opis
	GP-GOST1050052-A	50	78	52	Złącze z końcówką do węża. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST1070044-A	70	95	44	
	GP-GOST1070052-A	70	95	52	
	GP-GOST1070064-A	70	95	64	
	GP-GOST1080075-A	80	107	75	
	GP-GOST1100100-A	100	140	100	
	GP-GOST1110110-A	110	143	110	


	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepów [mm]	średnica końcówki [mm]	opis
	GP-GOST1050038-B	50	78	38	Złącze z końcówką do węża. Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST1050052-B	50	78	52	
	GP-GOST1070044-B	70	95	44	
	GP-GOST1070052-B	70	95	52	
	GP-GOST1070064-B	70	95	64	
	GP-GOST1080075-B	80	107	75	
	GP-GOST1100100-B	100	140	100	
GP-GOST1110110-B	110	143	110		


	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepów [mm]	rozmiar gwintu [cal]	opis
	GP-GOST2050050-A	50	78	2	Adaptor z gwintem wewnętrznym BSP.
	GP-GOST2050065-A	50	78	2.1/2	
	GP-GOST2070050-A	70	95	2	Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST2070065-A	70	95	2.1/2	
	GP-GOST2080075-A	80	107	3	
	GP-GOST2110100-A	110	143	4	


	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepów [mm]	rozmiar gwintu [cal]	opis
	GP-GOST2050050-B	50	78	2	Adaptor z gwintem wewnętrznym BSP.
	GP-GOST2050065-B	50	78	2.1/2	
	GP-GOST2070050-B	70	95	2	Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST2070065-B	70	95	2.1/2	
	GP-GOST2080050-B	80	107	2	
	GP-GOST2080065-B	80	107	2.1/2	
	GP-GOST2080075-B	80	107	3	
GP-GOST2100100-B	100	140	4		


Złącza symetryczne standard GOST nr 28352-89, 2217-66 (Rosja)

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	rozmiar gwintu [cal]	opis
	GP-GOST3050050-A	50	78	2	Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST3070050-A	70	95	2	
	GP-GOST3070065-A	70	95	2.1/2	
	GP-GOST3080050-A	80	107	2	
	GP-GOST3080065-A	80	107	2.1/2	
	GP-GOST3080075-A	80	107	3	
	GP-GOST3110100-A	110	143	4	

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	rozmiar gwintu [cal]	opis
	GP-GOST3050065-B	50	78	2.1/2	Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST3070050-B	70	95	2	
	GP-GOST3070065-B	70	95	2.1/2	
	GP-GOST3080075-B	80	107	3	
	GP-GOST3100100-B	100	140	4	
	GP-GOST3110100-B	110	143	4	

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	opis
	GP-GOST4050078-A	50	78	Zaślepka z łańcuszkiem. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST4070095-A	70	95	
	GP-GOST4080107-A	80	107	
	GP-GOST4100140-A	100	140	
	GP-GOST4110143-A	110	143	

	indeks	DN złącza [mm]	rozstaw zaczepek [mm]	opis
	GP-GOST4050078-B	50	78	Zaślepka z łańcuszkiem. Materiał: brąz. Ciśnienie robocze: 10 bar. Uszczelka: guma NBR.
	GP-GOST4070095-B	70	95	
	GP-GOST4080107-B	80	107	
	GP-GOST4100140-B	100	140	
	GP-GOST4110143-B	110	143	

	indeks	DN złącza [mm]	opis
	GP-GOST5050	50	Uszczelka. Materiał: guma NBR.
	GP-GOST5070	70	
	GP-GOST5080	80	
	GP-GOST5100	100	
	GP-GOST5110	110	