







Akcesoria do smaru

rysunek	indeks	gwint D	b [mm]	h [mm]	k [mm]	s [mm]	opis
 	AR-H1-02	1/8" BSPT	6,5	17,5	-	14	smarowniczka prosta DIN71412 A materiał: stal ocynkowana
	AR-H1-04	1/4" BSPT	6,5	17,5	-	14	
	AR-H1-M6	M6x1	5,5	15	-	7	
	AR-H1-M8	M8x1	5,5	15,5	-	9	
	AR-H1-M10	M10x1	5,5	15	-	11	
 	AR-H2-M6	M6x1	5,5	23,5	10,5	9	smarowniczka 45° DIN71412 B materiał: stal ocynkowana
	AR-H2-M8	M8x1	5,5	23,5	10,5	9	
	AR-H2-M10	M10x1	5,5	25	11,5	11	
 	AR-H3-M6	M6x1	5,5	18	13	9	smarowniczka 90° DIN71412 C materiał: stal ocynkowana
	AR-H3-M8	M8x1	5,5	18	13	9	
	AR-H3-M10	M10x1	5,5	20	14	11	

rysunek	indeks	opis
	AR-KO-RED	zaśleпка smarowniczki PVC, czerwona
	AR-KS4-M10	końcówka do smarowniczek z gwintem wewnętrznym M10x1, ocynkowana, DIN 71412
	AR-RDD-01011-2	wężyk smarownicy 360/LN M10x1x300
	AR-RDD-02011-2	wężyk smarownicy 362/LN M10x1x500
	AR-RDD-03021-1	wężyk smarownicy 360/L G 1/8x300
	AR-SR500X	smarownica ręczna dźwigniowa 75/PK srebrna 500 g bez oprzyrządowania
	AR-SR500/340GLN	smarownica ręczna dźwigniowa 75/PK srebrna 500 g z wężykiem i końcówką
	AR-SR500/110G	smarownica ręczna dźwigniowa 75/PK srebrna 500 g z rurką i końcówką
	AR-SSR500	smar do smarownicy 75/PK 400 g