

Urządzenia do filtrowania oleju



OP-CF1

CF1

Urządzenie do napełniania olejem oraz odsysania i filtrowania oleju ze zbiorników pras, maszyn i układów hydraulicznych.

- napęd elektryczny 400V, 0,55kW
- pompa 39 l/min
- filtr 25 μm (dostępne również 10 i 20 μm)
- filtr ssący 125 μm
- wymiary 750 x 440 x 950 mm
- masa 60 kg



OP-CF2

CF2

Urządzenie do napełniania olejem oraz odsysania i filtrowania oleju ze zbiorników pras, maszyn i układów hydraulicznych.

- napęd elektryczny 400V, 0,55kW
- pompa 39 l/min
- filtr 25 μm (dostępne również 10 i 20 μm)
- filtr ssący 125 μm
- elektroniczny licznik przepływu oleju
- elektroniczny wskaźnik wymiany filtra
- wymiary 600 x 905 x 895 mm
- masa 87 kg

Zapasowe wkłady filtra do urządzeń OP-CF1 i OP-CF2

indeks	stopień filtracji [μm]
OP-CRICAMBI10	10
OP-CRICAMBI25	25
OP-CRICAMBI90	90

**Zużyty lub zabrudzony olej zwiększa ryzyko wystąpienia awarii !!!
Należy pamiętać o systematycznej diagnostyce i wymianie oleju w układzie hydraulicznym.**

